



TECHNICKÝ POPIS

Svetelný zdroj	COB Nichia
Vyzarovací úhel	45° x 155°
Teplota barvy světla	Neutrální bílá - 4000K
Svetelný tok	3750lm
Provozní napětí	100-240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba	30W
RA (CRI)	> 70
Průměr montážního otvoru	60mm
Krytí IP	IP66
Životnost	> 50 000h
Záruka	5 let
Rozměry	d. 475mm x š. 166mm x v.81mm
Barevné provedení	Matné stříbrné
Certifikace	CE, RoHS
Materiál	Slitina hliníku

POPIS SVÍTIDLA

LED svítidlo pro veřejné osvětlení se spotřebou 30W. Díky nastavitelnému kloubu je možné LED svítidlo instalovat na výložník (horizontální uchycení) nebo na dřík stožáru (vertikální uchycení).

Verejná LED svítidla Best-LED s nastavitelným kloubem pro uchycení, jsou určena pro instalaci na veřejných komunikacích, lesních a parkových cestách, v průmyslových a komerčních areálech, na parkovištích a dalších venkovních plochách, kde je díky světelnému toku 3750lm dosaženo kvalitního a současně úsporného osvětlení bez nutnosti další údržby. Svítidla jsou vybavena komponenty od předních světových výrobců. Vše osazeno v kvalitně provedeném hliníkovém těle s certifikací zvýšeného stupně odolnosti proti prachu a vodě - IP66.

Nízká spotřeba elektrické energie zajišťuje velmi rychlou návratnost investice. Výmena za stávající klasické osvětlení je velice jednoduchá a obvykle nevyžaduje žádné úpravy stávajících stožárů

